

ECOLIX RSS

Equipamento para a coleta e transporte de resíduos infectantes.

Descrição

Específico para coleta de resíduos de serviço de saúde, totalmente estanque para evitar vazamentos de líquidos.

Características do Produto

- Fácil operação, maior durabilidade e baixo custo de manutenção;
- Em conformidade com as normas e legislação;
- Equipado com os mais modernos elementos construtivos e materiais de altíssima qualidade;
- Caixa moldada c/ cantos arredondados, o que facilita a limpeza garantindo um menor índice de oxidação, com laterais lisas, de formato elíptico, SEM EMENDAS;
- Painel frontal inferior da caixa de carga com fechamento integral e janelas de inspeção;
- Baixo nível de ruído na operação de compactação;

Itens de série

- Assoalho da caixa de carga em aço inox com resistente à corrosão;
- Suporte para extintor de incêndio de 8 Kg em ambos os lados do frontal;
- Sistema para captação de líquidos na traseira da caixa, interligado com o reservatório de 190 litros;
- Fechamento traseiro com lona retrátil;
- Pinos de articulação em aço SAE 4140 temperados por indução;
- Lanternas com lâmpadas em led;
- Sistema de comunicação luminosa entre Garis e Motorista;
- Barras laterais conforme legislação do Contran;
- Sistema de travamento manual;
- Pintura em poliuretano.

Opcionais

- Tomada de força;
- Sistema sonoro de comunicação Garis/Motorista;
- Lanternas em LED;
- Proteção de tubulação no teto da caixa;
- Lanterna de sinalização originais abaixo da boca de carga;
- Lanternas laterais externas para trabalhos noturnos;
- Alavanca de compactação paralelas;
- Travamento e destravamento da tampa traseira automático (Trava automática);
- Comando hidráulico eletrônico (Compactação automática);
- Dispositivo hidráulico inferior para basculamento de contêineres plástico de 4 rodas (DIM);
- Dispositivo para basculamento "Lifter" para contêineres plásticos de 2 ou 4 rodas.



ASSISTA AO VÍDEO DO EQUIPAMENTO



Dimensionamento / Capacidade do Ecolix RSS

MODELO	VOLUME EFETIVO DA CAIXA DE CARGA (m ³)	COMPARTIMENTO DE CARGA TRASEIRA (m ³)	PRESSÃO DE TRABALHO	PBT - CHASSI** (Kg) (MÍNIMO)
Ecolix RSS 19m ³	15	2.2	130 bar	16.000
Ecolix RSS 15m ³	19	2.2	130 bar	16.000

Solicite informações sobre adequação do chassi referente ao dimensionamento de cargas, distância de entre eixos e suspensão.