

SELECTOLIX

Coleta seletiva e compactação de resíduos

Descrição

Sempre preocupada com as questões ambientais, a Planalto trouxe para o mercado o mais novo equipamento coletor compactador de resíduos, com sistema de coleta seletiva, o SELECTOLIX. Dotado de dois compartimentos de carga, sendo um de carregamento traseiro com compactação e o outro para resíduos da coleta seletiva, sem compactação com capacidade de 5m³, localizado entre a cabine do caminhão e coletor compactador.

Características do Produto

- Indicado para as mais rigorosas condições, com alta produtividade e eficiência, aliadas à tecnologia e baixo custo operacional para coleta de resíduos sólidos domiciliares e industriais;
- Fácil operação, maior durabilidade e baixo custo de manutenção;
- Em conformidade com as normas e legislação;
- Caixa moldada c/ cantos arredondados, o que facilita a limpeza garantindo um menor índice de oxidação, com laterais lisas, de formato elíptico, SEM EMENDAS;
- Barras laterais conforme legislação do Contran;
- Tempo do ciclo de compactação de aproximadamente 21s;
- Baixo nível de ruído na operação de compactação.

Detalhamento construtivo e operacional para resíduos recicláveis

- Caixa de carga para 5m³ de resíduos recicláveis, localizada entre a cabine do caminhão e coletor compactador de resíduos;
- Totalmente soldado pelo processo de solda MIG de forma contínua o que garante o impedimento de vazamento, oxidação precoce e danos à pintura;
- Sistema de carregamento superior, através de dispositivos hidráulico localizado na lateral da caixa de carga com capacidade de 160 litros (cesto lateral);
- Sistema de descarga através de basculamento lateral da caixa de carga, acionado por cilindro hidráulico.



ASSISTA AO VÍDEO DO EQUIPAMENTO



Dimensionamento / Capacidade do SELECTOLIX

MODELO	VOLUME EFETIVO DA CAIXA DE CARGA (m ³)	COMPARTIMENTO DE CARGA TRASEIRA (m ³)	ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO (APROX)*	PBT - CHASSI** (Kg) (MÍNIMO)	COMPARTIMENTO DE CARGA PARA RECICLÁVEIS (M ³)
Selectolix 12.000	12	5,00	450 - 550 Kg/m ³	13.000	5,00
Selectolix 15.000	15	5,00	450 - 550 Kg/m ³	16.000	5,00

*De acordo com densidade do resíduo coletado.

Solicite informações sobre adequação do chassi referente ao dimensionamento de cargas, distância de entre eixos e suspensão.